



Base inalámbrica direccional para montaje en pared, color rojo, para dispositivos audiovisuales serie L

SKU: WAV-RL Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$3,597.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La WAV-RL es una base inalámbrica direccional para montaje en pared, en color rojo, del sistema SWIFT de System Sensor (marca de Honeywell). Está diseñada para alojar dispositivos de notificación audiovisual de la serie L (bocinas, estrobos y sus combinaciones) montados directamente sobre la base, lo que da flexibilidad de color, ubicación y tipo de señal sin necesidad de cableado hasta el punto de notificación. Suministra la energía para la señal audible y/o visual y se comunica con el panel de control de alarma contra incendios (FACP) a través de la red de malla inalámbrica SWIFT y la puerta de enlace W-GATE. Se usa en instalaciones comerciales donde el cableado es costoso, obstructivo o poco práctico, y puede coexistir con dispositivos cableados en el mismo panel.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Base inalámbrica para montaje en pared, color rojo, para dispositivos de notificación serie LSuministra energía a la señal audible y/o visual y eleva el voltaje de salida a 24 VDCSe comunica con el panel mediante la red de malla inalámbrica SWIFT y la puerta de enlace W-GATEFunciona con 8 baterías CR-123A: un juego para radiofrecuencia y otro para la señal AVBatería de radiofrecuencia con vida mínima listada UL de 2 añosCompatible con dispositivos de pared serie L fabricados a partir del 26 de abril de 2019Certificada UL 464, UL 1638, UL 1971, ULC 5525 y ULC 5526<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES (PARED)152 x 130 x 41 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PESO (PARED)499 g con 8 baterías instaladas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA AV24 VDC nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE MÁXIMA EN ALARMA (AV)550 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE RADIOFRECUENCIA902-928 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 a 49°C (32 a 120°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍAS8 CR-123A (RF: mínimo 2 años; AV: según nivel de salida)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL 464, UL 1638, UL 1971, ULC 5525, ULC 5526</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base inalámbrica para montaje en pared, color rojo, para dispositivos de notificación serie L
Característica 2	Suministra energía a la señal audible y/o visual y eleva el voltaje de salida a 24 VDC
Característica 3	Se comunica con el panel mediante la red de malla inalámbrica SWIFT y la puerta de enlace W-GATE
Característica 4	Funciona con 8 baterías CR-123A: un juego para radiofrecuencia y otro para la señal AV
Característica 5	Batería de radiofrecuencia con vida mínima listada UL de 2 años
Característica 6	Compatible con dispositivos de pared serie L fabricados a partir del 26 de abril de 2019
Característica 7	Certificada UL 464, UL 1638, UL 1971, ULC 5525 y ULC 5526