

Sin imagen disponible

Base Litestak, ul y cul, 120Vca

SKU: LSB-120 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$4,693.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Diseñadomodular para combinaciónde hasta 5 unidades<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con fuente de alimentaciónde LSB120 (120VAC)<li style="margin-bottom: 5px;">Lentes de policarbonato resistentes al impacto<li style="margin-bottom: 5px;">Opción de operaciónen modo continuo o intermitente<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en superficie o tuberíaa NPT de 3/4 pulgada</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Beneficios</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">LED de bajo consumo energéticoo<li style="margin-bottom: 5px;">Operaciónen a baja temperatura<li style="margin-bottom: 5px;">Resistente a vibraciones intensas<li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil de 50,000 horas<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: UL, cUL, CSA</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tensión 120VAC, 50/60Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente 45 mA por módulo<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Bajo consumo energético<li style="margin-bottom: 5px;">Base LSB120<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones de Montaje</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en superficie<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en tuberíaa NPT de 3/4 pulgada<li style="margin-bottom: 5px;">Diseñadomontaje base hacia abajo</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones de Color</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Amber (Amber)<li style="margin-bottom: 5px;">Azul (Blue)<li style="margin-bottom: 5px;">Claro (Clear)<li style="margin-bottom: 5px;">Verde (Green)<li style="margin-bottom: 5px;">Rojo (Red)</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Peso 0.75 lbs (0.3 kg)<li style="margin-bottom: 5px;">Altura 3.25' (82.6 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro 3.93' (99.8 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección Tipo 1</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Funciona con base LSB120 (120VAC)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con módulo de sonido LSH<li style="margin-bottom: 5px;">Interconectable con hasta 5 módulos<li style="margin-bottom: 5px;">Adaptable a diferentes configuraciones</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Reemplazo de Componentes</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Lente K844700352A<li style="margin-bottom: 5px;">L&mpara 24VDC K8107199A (Ámbar), K8107199A-03 (Azul), K8107199A-04 (Claro), K8107199A-02 (Verde)<li style="margin-bottom: 5px;">Flasher 24VDC K8285237A<li style="margin-bottom: 5px;">Flasher 120VAC K8285239A</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Configuraciónen el Sistema</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">M&ximo 5 módulos por base<li style="margin-bottom: 5px;">Opción de flasher integrado (solo LSB 120VAC)<li style="margin-bottom: 5px;">Conexión modular rápida y segura<li style="margin-bottom: 5px;">Diseñadodescalfable seg&necesidades</div></div></div></div>