



Base No Penetrante Base de 0.9 x 0.9 m con Mástil de 1.5 m x 2" diam. Ced.30 para Instalación de Antenas (HOT-DIP).

SKU: S-BNP-901 Marca: TOWERS Categoría: Montajes de Techo/ Pared

\$7,284.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características físicas -->
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas</h3>
 <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación: Exterior
 <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero
 <li style="margin-bottom: 5px;">Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente
 <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones exteriores: 900 x 1500 x 900 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

 </div>
</div>
<!-- Sección de funciones destacadas -->
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones destacadas</h3>
 <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Equipo ideal para instalación de antenas en techo sin necesidad de taladrar la superficie
 <li style="margin-bottom: 5px;">Se requiere contrapeso para sujeción del armazón
 <li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda para instalaciones móviles o demostrativas
 <li style="margin-bottom: 5px;">El equipo es desarmable para facilitar el transporte
 <li style="margin-bottom: 5px;">Para Antenas de UHF, VHF, WIRELESS, enlaces Punto a punto, Punto multipunto, Sitios de Repetición, etc.

 </div>
</div>
<!-- Separador -->
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en techo sin perforar la superficie estructural
Característica 2	Diseño desarmable para transporte y almacenamiento eficiente
Característica 3	Acero galvanizado en caliente para protección anticorrosiva prolongada
Característica 4	Compatible con antenas UHF, VHF, wireless y enlaces punto a punto
Característica 5	Ideal para instalaciones móviles, demostraciones temporales o sitios de repetición
Característica 6	Requiere contrapeso para sujeción estable del armazón