



Base para Adquisición de Datos y Estación de Carga para Lector DigiTool GC-01

SKU: GC-02 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$4,624.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La base GC-02 es una solución profesional de adquisición de datos y estación de carga para el lector DigiTool GC-01. Diseñada para ofrecer alta calidad y fiabilidad, permite su instalación en pared o escritorio y cuenta con interfaz RS-232 para conexión a PC.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Fabricada en plástico ABS resistente, incorpora lector de chip ID Dallas iButton™, cargador de alta eficiencia y puerto serial RS-232 giratorio. Es el elemento esencial para aplicaciones controladas por un solo PC.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estación de carga integrada para lector DigiTool GC-01 <li style='margin-bottom: 5px;*>Lector de chip ID Dallas iButton™ para localización y etiquetas <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz RS-232 full dúplex a 9600 baudios <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño resistente a suciedad, polvo y agua <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores LED para estado de conexión y carga <li style='margin-bottom: 5px;*>Opción de montaje en pared o escritorio <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos operados por resorte para fácil acoplamiento del GC-01 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Especificaciones Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje: 9-12 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente standby: 0.1 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 500 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de carga: 3 horas para batería de litio-ión 1800 mAh </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Especificaciones Ambientales</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad operativa: 0 a 95% (no condensada) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiente: Uso interior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Especificaciones Físicas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 100 x 82 x 80 mm (3.94 x 3.23 x 3.15 in.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 180g (0.40lbs) incluido lastre <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales: Plástico ABS con contactos niquelados </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Lector de chip ID integrado para datos de localización, estado y etiquetas <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores LED para estado de batería (naranja, rojo y verde) <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto serial RS-232 giratorio de 9-pin con enchufe de 3mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador interno de CA/CC y cargador para batería de litio-ión <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto con pies de goma para mayor estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación con software de monitoreo remoto DigiTool® GS-02 </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RS-232 a PC para transferencia de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con módem del comunicador GC-50 <li style='margin-bottom: 5px;*>Integración con la Serie GCK-01 y familia de productos Patrulla de Guardia <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con etiquetas Dallas iButton™ y ID Numérico Genérico </div> <!-- Sección de indicaciones importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Indicaciones Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El cable de datos MD14U se adquiere por separado <li style='margin-bottom: 5px;*>El transformador de alimentación GC01FTE se adquiere por separado <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere software de monitoreo remoto DigiTool® GS-02 para transferencia de datos </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga y sincronización automática del lector portátil GC-01
Característica 2	Identificación de puntos de control con chip Dallas iButton
Característica 3	Puerto serial giratorio de 9 pines para conexión flexible a PC
Característica 4	Indicadores LED para monitoreo de estado de conexión y carga
Característica 5	Instalación en pared o escritorio para adaptarse a cualquier entorno
Característica 6	Carcasa ABS resistente a polvo, suciedad y salpicaduras de agua