



Base para Canaleta / PVC Rígido / 103.3 x 44.9 x 1800 mm / UL94V-0 / TIA/EIA / Blanco Mate

SKU: T70BIW6    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Canaletas

\$638.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base para canaleta serie T-70 fabricada en PVC rígido de alta durabilidad, diseñada para enrutar, proteger y ocultar cables de voz, video, fibra óptica y eléctrico en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control. Su estructura de dos caras permite la separación física de servicios dentro del mismo canal, optimizando el espacio y facilitando la gestión de cableado. Cumple con estándares TIA/EIA y cuenta con aprobación UL Listed 95425, garantizando compatibilidad con infraestructura certificada. El material presenta grado de inflamabilidad UL94V-0 y clasificación FT4, ofreciendo resistencia a la propagación de fuego en entornos interiores. La longitud de 1800 mm permite tramos continuos que reducen la cantidad de uniones y puntos de fallo potenciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC rígido de alta durabilidad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Blanco mate</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de dos caras para enrutamiento eficiente</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a impactos con grado de inflamabilidad UL94V-0</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares TIA/EIA</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobación UL Listed 95425</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación FT4</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>NEC Artículo 388</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 103.3 x 44.9 x 1800 mm (ancho x alto x largo)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Orificios perforados para montaje</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado inflamabilidad: UL94V-0</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia a impactos</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cumple estándares TIA/EIA</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aprobación UL Listed 95425</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: PVC rígido</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 103.3 x 44.9 x 1800 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho: 103.3 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alto: 44.9 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Largo: 1800 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Orificios perforados para montaje</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño de dos caras para separación de servicios en mismo canal              |
| Característica 2 | Grado inflamabilidad UL94V-0 para instalaciones seguras en interiores        |
| Característica 3 | Radio de curvatura mínimo 1 pulgada para protección de fibra óptica          |
| Característica 4 | Cumplimiento TIA/EIA y aprobación UL Listed para infraestructura certificada |
| Característica 5 | PVC rígido de alta durabilidad resistente a impactos mecánicos               |
| Característica 6 | Longitud 1800 mm para tramos continuos sin empalmes intermedios              |