



Base Para Detector Convencional Con Relevador, 6 ", 4 Hilos, 24 Vcd (0300-02030)

SKU: HSC-4R Marca: HOCHIKI Categoría: Accesorios

\$554.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HSC-4R está diseñado específicamente para aplicaciones de alimentación de corriente limitada de 24 voltios con 4 alambres en modelos convencionales Hochiki; SLR-24H, SLR-24V, SLV-24, SLV-24N, SLV-24V, HF-24, SOC-24V, SLR-835, SLR-835H o DCD-135/190. El diámetro de la base es de 6". El relé de contacto es directo a través del circuito cuando se acciona el detector.

La base NS6 es una base de 6" libre de electrónica con una lengüeta de bloqueo de tamper de plástico. Cada base está equipada con una resistencia. Los modelos HSC-224R, HSC-220R y HSC-221R están diseñados específicamente para usar con los modelos convencionales Hochiki SLR-24H, SLR-24V, SLV-24, SLV-24N, SLV-24V, SLR-835, SLR-835H, DCD-135/190. La serie HSC-(X)R es una base de 6" con dos juegos de contactos de relé de forma 'C'. Los modelos HSC-224R, HSC-220R y HSC-221R también están aprobados para su uso con el modelo convencional anterior de Hochiki DFE 135/190.

Características estándar

- Resistencia limitadora de corriente
- Salida del anunciador de enclavamiento
- Circuito de enclavamiento
- LED de alarma
- Robusto construido
- Fácil de montar / instalar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relevador con contactos directos al detector para respuesta inmediata
Característica 2	Circuito de enclavamiento con salida anunciador para integración de alarmas
Característica 3	Resistencia integrada en cada base para supervisión de línea continua
Característica 4	Lengüeta anti-manipulación de plástico para protección contra sabotaje
Característica 5	Compatible con detectores convencionales Hochiki de 24 V de corriente limitada
Característica 6	Base libre de electrónica para mayor confiabilidad y menor mantenimiento