



Base para instalación de sus lectoras para uso interior

SKU: S-SOP-LEC Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Accesorios

\$1,510.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Usó con</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>PR233, PR234, AYK12, AYH12, AYK25, AYF64, SYSKR600E, SYSKR601E, SYSKR600M, SYSKR602EKB y lectores standalone (ACF43, ACF44, ACQ44, 9325I, 9325E)</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paso libre de cable calibre 0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Lámina calibre 14 y 18 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sujeción de tapa con tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación lectora sobre mica 6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1100 x 128 x 210 mm </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características detalladas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paso libre: Cable calibre 0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Lámina: Calibre 14 y 18 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sujeción: Tapa con tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Anclaje: Perforaciones para piso <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de cables: Por abajo (piso) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Lectora de proximidad sobre mica de 6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1100 x 128 x 210 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 5.2 kg </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero calibre 14 y 18 para alta resistencia estructural
Característica 2	Tapa con tornillos antivandálicos para protección contra manipulación
Característica 3	Mica de 6 mm para instalación segura y nivelada de lectoras
Característica 4	Paso libre para cable calibre 0 facilita conexiones eléctricas
Característica 5	Perforaciones para anclaje directo a piso con salida de cables inferior
Característica 6	Peso de 5.2 kg que garantiza estabilidad mecánica en operación continua