



Base para Lámpara de Obstrucción / Acero Galvanizado / Tubo 7/8" a 1-1/4" / Preparada para Fleje Adicional

SKU: HLU-3R2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$656.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de montaje diseñada para lámparas de obstrucción aeronáutica de la serie EIGSLSE/GSLID. Fabricada en lámina de acero galvanizado que proporciona protección contra corrosión en condiciones ambientales exigentes. La estructura incorpora abrazaderas U con tuercas para fijación en tubería de 7/8" a 1-1/4", con preparación adicional para la instalación de fleje o abrazadera complementaria en diámetros superiores. El diseño modular permite adaptación a distintas configuraciones de torres y estructuras de soporte sin requerir modificaciones estructurales. Incluye tornillería necesaria para el ensamblaje inicial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricación en lámina de acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con lámparas EIGSLSE y GSLID<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Abrazaderas U para tubos de 7/8" a 1-1/4" incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Preparación para abrazadera o fleje adicional (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillería incluida en envío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Envío en caja de cartón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Fabricación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Lámina de acero galvanizado<li style='padding: 6px 0;'>• Acabado: Galvanizado para resistencia externa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Lámparas compatibles: EIGSLSE, GSLID<li style='padding: 6px 0;'>• Rango de tubo: 7/8" a 1-1/4"<li style='padding: 6px 0;'>• Fijación: Abrazaderas U con tuercas<li style='padding: 6px 0;'>• Expansión: Preparada para fleje o abrazadera adicional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Base para lámpara de obstrucción<li style='padding: 6px 0;'>• Abrazaderas U con tuercas<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillería de montaje<li style='padding: 6px 0;'>• Caja de cartón de envío</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia en ambientes externos
Característica 2	Compatibilidad directa con lámparas EIGSLSE y GSLID
Característica 3	Abrazaderas U incluidas para tubos de 7/8" a 1-1/4"
Característica 4	Preparación integrada para fleje o abrazadera de mayor diámetro
Característica 5	Instalación segura en múltiples diámetros de tubo
Característica 6	Tornillería incluida en envío para montaje inmediato