



Base para Lámpara de Obstrucción EIGSLSE / GSLID. Compatible con tubo hasta 1-1/4".

SKU: HLU-3R2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$642.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base para Lámpara de Obstrucción Modelo EI-GSLSE / GSLID</h3> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en lámina de acero galvanizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con lámparas EIGSLSE y GSLID <li style='margin-bottom: 5px;'>Enviado en caja de cartón con tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye abrazaderas U con tuercas para fijación en tubo de 7/8" a 1-1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con preparación para instalar abrazadera o fleje para diámetros superiores (abrazadera o fleje no incluidos) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en lámina de acero galvanizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con lámparas EIGSLSE y GSLID <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye abrazaderas U para tubos de 7/8" a 1-1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparada para abrazadera o fleje adicional </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia en ambientes externos
Característica 2	Compatibilidad directa con lámparas EIGSLSE y GSLID
Característica 3	Abrazaderas U incluidas para tubos de 7/8" a 1-1/4"
Característica 4	Preparación integrada para fleje o abrazadera de mayor diámetro
Característica 5	Instalación segura en múltiples diámetros de tubo
Característica 6	Tornillería incluida en envío para montaje inmediato