Base para Mástil / Ajuste de Ángulo 0° a 60° / Acero Galvanizado / Mástil 1

SKU: SLM-BA-8G Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

$1,080.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

  Base estructural para mástil con capacidad de ajuste angular, diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y sistemas de transmisión inalámbrica. Fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente que garantiza protección contra corrosión en ambientes exteriores severos. El mecanismo de articulación permite variar la inclinación del mástil de 0° a 60°, facilitando la orientación óptima de antenas y dispositivos de comunicación. Compatible con mástiles de diámetro entre 1' y 2' sin requerir adaptadores adicionales. Incluye tornillería de seguridad para fijación estructural.   <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Base para mástil con ajuste de ángulo <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Fabricado totalmente en acero galvanizado por inmersión en caliente <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Compatible con mástiles de 1' a 2' de diámetro <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Inclinación ajustable de 0° a 60° <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Tornillería de seguridad incluida <li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Construcción duradera para exteriores   <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Material</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Acero</td> </tr> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Acabado</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Galvanizado por inmersión en caliente</td> </tr> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Diámetro compatible</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>1' a 2'</td> </tr> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Rango de inclinación</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>0° a 60°</td> </tr> <tr> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Tipo</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Base para mástil</td> </tr> </table>   <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detalles de Construcción</h4> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Fabricación</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Totalmente en acero galvanizado por inmersión en caliente</td> </tr> <tr> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Tornillería</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Tornillería de seguridad incluida</td> </tr> </table>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Ajuste de inclinación 0° a 60° para orientación precisa de antenas**
Característica 2	**Acero galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a la corrosión**
Característica 3	**Compatible con mástiles de 1" a 2" de diámetro sin adaptadores**
Característica 4	**Tornillería de seguridad incluida para instalación inmediata**
Característica 5	**Construcción robusta para despliegue en exteriores prolongado**
Característica 6	**Base fija con articulación angular para soportes estructurales**