



Base para Mástil con Ajuste de Ángulo. Diámetros de Mastil: 1" a 1-3/4"

SKU: SLM-BA-3G Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,201.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de ángulo para mástiles versátil <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado completamente en acero resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad mástiles 1" a 1-3/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Inclinación recomendada de 0 a 60 grados </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero ASTM-36 <li style='margin-bottom: 5px;'>Proceso de Soldadura: GMAW / AWS E7018 <li style='margin-bottom: 5px;'>Proceso: Galvanizado en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería: Grado máquina e inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±5 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Inclinación: 0° a 60° <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Mástil: 1" a 1-3/4" </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Fabricación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Galvanizado por inmersión <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedad: Sistemas y Servicios de Comunicación S.A. de C.V. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 150 cm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de antenas <li style='margin-bottom: 5px;'>Torres de transmisión </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 5px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota importante: Toda la información emitida en este plano es propiedad intelectual de <li style='margin-bottom: 5px;'>Queda prohibida su reproducción parcial o total <li style='margin-bottom: 5px;'>Fecha de elaboración: 07/10/16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborado : Departamento de Ingeniería </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de ángulo 0° a 60° para orientación precisa de antenas
Característica 2	Acero ASTM-36 con galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Tornillería de acero inoxidable grado máquina para durabilidad en exteriores
Característica 4	Compatibilidad con mástiles de 1" a 1-3/4" sin adaptadores adicionales
Característica 5	Tolerancia de precisión ±5 cm para alineación exacta de equipos
Característica 6	Proceso de soldadura GMAW/AWS E7018 para estructura robusta