



Base para Mástil / Tubo 2" Ced. 30 / Altura 80 cm (2.6 ft) / Base 50 x 50 cm / Galvanizado por Inmersión / 4 Barrenos de Fijación

SKU: SLM-BA-6G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$4,007.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base estructural para mástil atirantado diseñada para instalación permanente en losa de concreto. Fabricada con placa de acero de 3/8" de espesor y tubo de 2" cédula 30 con altura de 80 cm (2.6 ft), proporciona soporte robusto para mástiles de antenas, puntas pararrayos y equipos de telecomunicaciones. El acabado galvanizado por inmersión en caliente garantiza protección contra corrosión en ambientes exteriores severos. Incluye sistema de tornillos opresores de 3/8" que aseguran el mástil sin requerir perforación adicional, facilitando el montaje y mantenimiento. La base de 50 x 50 cm distribuye uniformemente la carga sobre la superficie de concreto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de 50 x 50 cm con 4 barrenos de fijación para anclaje en concretoTubo de 2" cédula 30 con altura de 80 cm (2.6 ft)Placa de acero de 3/8" de espesorGalvanizado por inmersión en calienteTornillos opresores de 3/8" para sujeción del mástil1 barreno de drenaje para evacuación de aguaCompatible con mástiles de 1" a 2" de diámetroDiseñado para instalación en losa de concretoIdeal para puntas pararrayos y mástiles atirantados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones base: 50 x 50 cmAltura del tubo: 80 cm (2.6 ft)Diámetro del tubo: 2" cédula 30Espesor de placa: 3/8"Tornillos opresores: 3/8"Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 barrenos de fijación para anclaje1 barreno de drenaje integradoSuperficie de instalación: Losa de concretoRango de mástil compatible: 1" a 2" de diámetroTipo de estructura: Mástil atirantado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puntas pararrayosMástiles de antenasEstructuras de telecomunicacionesInstalaciones en azoteas y cubiertas de concreto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Placa de 3/8" de espesor soporta condiciones climáticas extremas
Característica 3	Tornillos opresores de 3/8" aseguran sujeción firme del mástil
Característica 4	Compatible con mástiles de 1" a 2" de diámetro
Característica 5	Barreno de drenaje integrado para evacuación de agua
Característica 6	Diseño de losa de concreto para instalación estructural segura