



Base para Torre / Acero 1/4' / Niple 3/4' Galvanizado Electrolítico / Concreto Especializado / Alta Resistencia al Viento

SKU: SBA-30 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$712.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de anclaje para torre de sección STZ-30 fabricada en acero de alta resistencia con tratamiento galvanizado electrolítico. La placa base de 1/4' proporciona robustez estructural para soportar cargas elevadas y condiciones de viento extremo. El niple de acero de 3/4' con protección anticorrosiva garantiza durabilidad en instalaciones exteriores permanentes. Diseñada específicamente para montaje sobre cimentación de concreto especializado que absorba y distribuya las fuerzas de la torre. Para instalaciones en nivel de suelo se recomienda seguir especificaciones de preparación de base según carga proyectada. Las instalaciones en techos requieren obligatoriamente evaluación estructural por ingeniero civil certificado para garantizar la integridad de la construcción existente.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Producción conforme a normas ISO 9000 reconocidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa base de acero de 1/4' de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Niple de acero 3/4' galvanizado electrolítico anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñada para instalación en concreto especializado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requiere asesoría de ingeniero civil para techos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta grandes cargas y alta resistencia al viento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material placa base: Acero 1/4'</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material niple: Acero 3/4'</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de galvanizado: Electrolítico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas Técnicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>La base está diseñada para instalarse sobre preparación de concreto especialmente calculada para la carga de la torre a edificar.</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Para instalación a nivel de suelo, seguir diagrama de referencia según especificaciones de carga.</div><div>En instalaciones en techo, requerir evaluación estructural profesional obligatoria.</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div>• Base para torre sección STZ-30</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Producción conforme a normas ISO 9000 reconocidas
Característica 2	Placa base de acero de 1/4' de alta resistencia
Característica 3	Niple de acero 3/4' galvanizado electrolítico anticorrosivo
Característica 4	Diseñada para instalación en concreto especializado
Característica 5	Requiere asesoría de ingeniero civil para techos
Característica 6	Soporta grandes cargas y alta resistencia al viento