



Base para Torre / Placa de Acero 1/4' / Niple 3/4' Galvanizado / Concreto Estructurado / Compatible TZ30

SKU: SBA-30G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$835.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base estructural para torre de telecomunicaciones modelo TZ30, fabricada en acero con placa base de 1/4' de espesor y niple de 3/4' de diámetro. El tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente proporciona protección anticorrosiva para instalaciones en exteriores. Diseñada para montaje en bases de concreto estructurado con anclajes de piso o muro. Para instalaciones a nivel de suelo se debe seguir el diagrama de referencia correspondiente. Las instalaciones en techo requieren asesoría técnica de ingeniero civil para validación estructural. Sustituye la brida a 3/4 de altura en torres equipadas con estabilizador.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Placa base de acero 1/4' resistenteNiple de acero 3/4' galvanizadoCertificación ISO 9000Diseño para instalación en concreto estructuradoRequiere asesoría técnica en techosCompatible con anclas de piso/muro</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizadoPlaca base: 1/4' espesorNiple: 3/4' diámetroTratamiento: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Notas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en bases de concreto para carga de torreAplicable para torres TZ30Requiere anclas de piso o muro según aplicaciónSustituye brida a 3/4 de altura en torres con estabilizadorSeguir diagrama de referencia para instalación a nivel de sueloRequerir asesoría de ingeniero civil para instalaciones en techo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa base de acero 1/4' para alta resistencia estructural
Característica 2	Niple 3/4' galvanizado por inmersión en caliente anticorrosión
Característica 3	Diseñada para anclaje directo en concreto estructurado
Característica 4	Compatible con torres TZ30 y estabilizadores
Característica 5	Requiere validación de ingeniero civil para techos
Característica 6	Incluye anclajes de piso o muro según aplicación