



Base para Torre / Placa de Acero 1/4' / Niple 3/4' Galvanizado / Hot Dip / 4.3 kg / Compatible STZ35G

SKU: SBZ-35G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,591.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base estructural para torre diseñada para el anclaje del tramo STZ35G en instalaciones de telecomunicaciones y radiocomunicación. Fabricada con placa de acero de 1/4' de espesor y niple de acero de 3/4', proporciona una interfaz robusta entre la torre y la fundación de concreto. El proceso de galvanizado por inmersión en caliente (hot dip) garantiza protección anticorrosión prolongada en condiciones de exterior severas, reduciendo los requerimientos de mantenimiento a largo plazo. Su peso contenido de 4.3 kg permite manejo e instalación sin equipo especializado de izaje en la mayoría de los escenarios de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material placa:Acero 1/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Niple:Acero 3/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Galvanizado:Inmersión en caliente (hot dip)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso:4.3 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad:Tramo STZ35G</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Placa base:Acero 1/4'</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Acabado:Galvanizado hot dip</div><div>Peso:4.3 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calidad y Normativa</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Certificación:ISO 9000</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Proceso:Inmersión en caliente</div><div>Aplicación:Exterior permanente</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><div>Tramo compatible:STZ35G</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación certificada bajo normas ISO 9000
Característica 2	Placa base de acero de 1/4' para alta resistencia estructural
Característica 3	Niple de acero 3/4' con rosca estándar para instalación segura
Característica 4	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima protección anticorrosión
Característica 5	Peso reducido de 4.3 kg que facilita manejo e instalación manual
Característica 6	Diseño específico para acoplamiento directo con tramo STZ35G