



Base Triangular para Mástil / Mástiles 1

SKU: SLM-BA-5G Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$327.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de fijación triangular diseñada para instalación de mástiles de antena en losa de concreto. Fabricada con placa de acero de 1/4 pulgada de espesor y tubo de 2 pulgadas cédula 30, proporciona una estructura robusta capaz de soportar cargas de viento y operación en instalaciones de telecomunicaciones. El acabado galvanizado por inmersión en caliente garantiza protección contra corrosión en ambientes exteriores. Incorpora tres barrenos de fijación de 9/16 pulgadas para anclaje seguro y un barreno adicional de drenaje para evacuación de agua. El sistema de tres tornillos opresores de 5/16 pulgada permite el ajuste y fijación precisa de mástiles con diámetros entre 1 y 2 pulgadas. Su peso reducido de 1.77 kg facilita el manejo e instalación en altura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>3 barrenos de fijación de 9/16 pulgadas de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>1 barreno de drenaje de 9/16 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>3 tornillos opresores de 5/16 pulgada para fijación de mástil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con mástiles de 1 a 2 pulgadas de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Recomendado para fijación en losa de concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Galvanizado por inmersión en caliente<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Fabricación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa de acero: 1/4 pulgada de espesor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo: 2 pulgadas cédula 30<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1.77 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 205 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 106 mm<li style='padding: 6px 0;'>Profundidad: 180 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Elementos de Fijación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barrenos de fijación: 3 x 9/16 pulgada<li style='padding: 6px 0;'>Barreno de drenaje: 1 x 9/16 pulgada<li style='padding: 6px 0;'>Tornillos opresores: 3 x 5/16 pulgada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en losa de concreto con 3 barrenos de 9/16 pulgadas
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para resistencia a corrosión extrema
Característica 3	Estructura de placa 1/4 pulgada y tubo cedula 30 para alta resistencia mecánica
Característica 4	3 tornillos opresores de 5/16 pulgada para ajuste preciso del mástil
Característica 5	Barreno de drenaje de 9/16 pulgada para evacuación de agua
Característica 6	Diseño compacto de 205 x 106 x 180 mm para instalaciones con espacio limitado