



Base Triangular para Torre / Acero 1/4' / Niple 3/4' Galvanizado / Inmersión en Caliente / 6.4 kg / Compatible STZ45G

SKU: SBZ-45G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,790.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base triangular diseñada para proporcionar soporte estructural estable a tramos de torre STZ45G en instalaciones de telecomunicaciones. Fabricada en acero con placa base de 1/4' y niple de 3/4', garantiza resistencia mecánica y durabilidad en condiciones ambientales severas. El proceso de galvanizado por inmersión en caliente ofrece protección integral contra la corrosión, extendiendo la vida útil del componente en aplicaciones exteriores. Su diseño triangular distribuye eficientemente las cargas verticales y laterales, asegurando la integridad estructural de la torre. Con un peso de 6.4 kg, permite manejo e instalación operativa sin requerir equipo especializado. Certificada bajo normas ISO 9000 para aplicaciones profesionales de infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fabricación según normas ISO 9000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Placa base de acero de 1/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Niple de acero 3/4' galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Galvanizado por inmersión en caliente (hot dip)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso total de 6.4 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con tramo STZ45G</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Material</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Placa base: Acero 1/4'</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Niple: Acero 3/4'</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Galvanizado: Inmersión en caliente (hot dip)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 6.4 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatible con: Tramo STZ45G</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación y Calidad</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: ISO 9000</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura triangular para estabilidad superior en instalaciones
Característica 2	Acero galvanizado por inmersión en caliente contra corrosión extrema
Característica 3	Placa base de 1/4' con resistencia estructural certificada
Característica 4	Niple de acero 3/4' para acoplamiento seguro con tramo STZ45G
Característica 5	Peso optimizado de 6.4 kg para manejo e instalación eficiente
Característica 6	Fabricación bajo normas ISO 9000 con calidad asegurada