



### Bastón de tecnología de ficha de contacto.

SKU: GC-01    Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$4,874.20

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria para hasta 8,000 lecturas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración de batería: 300,000 lecturas o 6 meses</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en policarbonato, muy durable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Confirmación de lectura: luz, sonido y vibración</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería recargable de Li-ion</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de operación:</strong> 3.0-3.6 VDC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente de entrada:</strong> Máximo en espera: 6 µA; Máximo: 21 µA</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Velocidad de subida/bajada:</strong> 9600 baudios</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Memoria:</strong> Hasta 8,000 lecturas y marcas de tiempo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Batería:</strong> Lito-ion recargable de 1800 mAh para 6 meses de uso o 300,000 lecturas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tiempo de carga:</strong> 3 horas de vacío a lleno</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Velocidad de lectura:</strong> 0.1 segundos por lectura</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -31°C a 63°C (-25°F a 145°F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Humedad de operación:</strong> 0 a 95% (no condensante)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Clasificación:</strong> IP68</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 225 g (0.5 lb)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Vivienda de policarbonato y acero inoxidable</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Profesionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tres modos de notificación</strong> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Arreglo LED de 360° para mayor visibilidad</strong> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Motor de vibración integrado</strong> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Zumbador integrado</strong> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Sellos antifraude</strong> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Construcción resistente y a prueba de agua</strong> </li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Software:</strong> GS-01 Reports Lite o GS-02 DigiTool® Center</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Accesorios:</strong> GC-02, GC-03, GC-50, GA-01, GA-02, GA-12, AT-32B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Kits disponibles:</strong> GCK-01 a GCK-04</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 480px; min-width: 320px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='http://www.youtube.com/embed/Rrd6\_s4ltgo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 480px; min-width: 320px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='http://www.youtube.com/embed/1Pc\_xnYDLVI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de garantía y cumplimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía y Cumplimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Garantía:</strong> 2 años</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Certificaciones:</strong> ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 13485:2003, RoHS</li> </ul> </div> </div> </div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Registro de 8,000 lecturas con marca de tiempo para trazabilidad completa       |
| Característica 2 | Autonomía de 6 meses o 300,000 lecturas sin intervención de mantenimiento       |
| Característica 3 | Carcasa de policarbonato resistente para operación en campo exigente            |
| Característica 4 | Confirmación multisensorial: luz LED, tono audible y vibración por cada lectura |
| Característica 5 | Lectura en 0.1 segundos para recorridos de guardia eficientes                   |
| Característica 6 | Batería Li-Ion 1800 mAh recargable en 3 horas con carga completa                |