



Batería 12 Vcc / 18 Ah / Tecnología AGM-VRLA / Aplicación para UPS

SKU: RT12180 Marca: RITAR Categoría: Baterías

\$1,458.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de título

Descripción general

Las baterías RITAR están diseñadas con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con válvulas de regulación), placas de alto rendimiento y electrolito para proporcionar una salida de energía adicional. Sistemas de alimentación de Emergencia.

Sección de especificaciones

Características

1 1 300px; min-width: 280px;

Batería AGM-VRLA

Voltaje: 12 Vcc

Capacidad: 18 Ah

Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad

Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad

Sellado y libre de mantenimiento

Certificado MH28539

Seguridad y Calidad

Diseño de mayor vida útil y baja autodescarga

Especificaciones Físicas

1 1 300px; min-width: 280px;

1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;

padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;

Especificaciones Físicas

padding: 15px; color: inherit;

padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;

margin-bottom: 5px;

Tipo de Terminales: M5

Positivo: plomo

Negativo: plomo

Electrolito: gel de ácido sulfúrico

Válvula de seguridad: EPDR

Terminal: Cobre

Material: plástico ABS

Color: Negro

Temperatura de funcionamiento: 25 °C

Especificaciones Técnicas

1 1 300px; min-width: 280px;

1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;

padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;

Especificaciones Técnicas

padding: 15px; color: inherit;

font-size: 14px; margin: 0;

La serie RT es una batería de uso general con una vida útil de diseño de 6 a 8 años en servicio de flotación. Cumple con las normas IEC, JIS, BS e YDT. Gracias a la avanzada tecnología de regulación por válvula AGM y a la materia prima de alta pureza, la batería de la serie RT mantiene una alta consistencia para un mejor rendimiento y una vida útil en espera confiable. Es adecuada para aplicaciones de SAI/EPS, telecomunicaciones, redes eléctricas, equipos médicos, iluminación de emergencia y sistemas de seguridad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sellado sin necesidad de mantenimiento periódico
Característica 2	Tecnología AGM con electrolito en gel para mayor estabilidad
Característica 3	Vida útil de 6 a 8 años en servicio de flotación continuo
Característica 4	Materiales de alta pureza que reducen la autodescarga
Característica 5	Terminales M5 estandarizados para conexión rápida y segura
Característica 6	Compatible con sistemas UPS trifásicos de alta disponibilidad