



Batería 12V, 100AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 10-12 Años Vida Útil, Terminales B (M6), Reconocida UL

SKU: PS-121000-B Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$5,831.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de batería innovadores que incluyen tecnologías de litio y ácido de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas únicas de su aplicación.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de Power Sonic.</p> </div> <!-- Sección de serie --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie PS</h3> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>La serie PS de Power Sonic de baterías selladas de plomo-ácido se ha diseñado con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. Disponibles en 2, 4, 6 y 12 V con capacidades desde 0.8 a 260 AH. Con gran variedad de modelos, es la primera opción para la industria de seguridad humana.</p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales Serie PS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Baterías selladas de plomo ácido <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 8px;'>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología VRLA (Baterías Regulated Lead Acid) para larga vida útil por liberación de gases. <li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. <li style='margin-bottom: 8px;'>Relación de potencia y volumen que produce una densidad de energía inigualable. <li style='margin-bottom: 8px;'>Libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 8px;'>Recargables con cargadores VRLA <li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción a prueba de derrames regulada por válvula permite una operación segura en cualquier orientación (excepto el uso continuo invertido). <li style='margin-bottom: 8px;'>ABS resistente a impactos y cubierta retardante de llama según UL94:HB y UL94:V0. <li style='margin-bottom: 8px;'>Baja tasa de descarga para una larga vida útil <li style='margin-bottom: 8px;'>Certificado ISO 9001:2015 </div> <!-- Sección de características específicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características PS-121000-B</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de 10-12 años de vida útil <li style='margin-bottom: 8px;'>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de terminal: B(M6) <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje Nominal: 12V <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad @20HR (AH): 100.00 AH <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad @10HR (AH): 95.20 AH <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 30.6 kg/67.5 lbs <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 12.05/306 mm Longitud x 6.61/168 mm Ancho x 8.19/208 mm Altura <li style='margin-bottom: 8px;'>Cargador recomendado: PSC-1212000ACX </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Ideal como respaldo de energía para:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de seguridad y emergencia <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de alarma <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de detección de incendio <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de videovigilancia <li style='margin-bottom: 8px;'>Muchas aplicaciones más... </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sellada libre de mantenimiento
Característica 2	100AH de capacidad para autonomía prolongada
Característica 3	Vida útil de 10-12 años en operación continua
Característica 4	Terminales B (M6) para conexión segura y estable
Característica 5	Certificación UL para cumplimiento de estándares industriales
Característica 6	Diseño sellado sin riesgo de derrames ni gases