



Batería 12V, 12AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales F1, Reconocida UL

SKU: PS-12100-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$1,152.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit;'>Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de batería innovadores que incluyen tecnologías de litio de ácido de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas únicas de su aplicación. </p> <p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de <strong style='color: inherit;'>Power Sonic. </p> </div> <!-- Sección de características de la serie --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie PS</h3> <p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> La serie PS de Power Sonic baterías selladas de plomo-ácido se ha diseñado con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. Disponibles en 2, 4, 6 y 12 V con capacidades desde 0.8 a 260 AH. Con gran variedad de modelos, es la primera opción para la industria de seguridad humana. </p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales Serie PS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Baterías selladas de plomo ácido <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Tecnología VRLA (Baterías Regulated Lead Acid) para larga vida útil por liberación de gases <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Relación de potencia y volumen que produce una densidad de energía inigualable <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Recargables con cargadores VRLA <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Construcción a prueba de derrames regulada por válvula permite una operación segura en cualquier orientación (excepto el uso continuo invertido) <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Caja de ABS resistente a impactos y cubierta retardante de llama según UL94:HB y UL94:V0 <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Baja tasa de descarga para una larga vida útil <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Certificado ISO 9001:2015 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones PS-12100-F1</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de terminal: F1 <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje Nominal: 12V <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Capacidad @20HR: 12.00 AH <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Capacidad @10HR: 11.50 AH <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 3.7 kg/8.1 lbs <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 5.94"/151 mm Longitud x 4.02"/102 mm Ancho x 3.70"/94 mm Altura <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Recargable con cargador: PSC-124000ACX </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Sistemas de seguridad y emergencia <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Sistemas de alarma <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Sistemas de detección de incendio <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Sistemas de videovigilancia </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento ni riesgo de derrames
Característica 2	Vida útil de 5 años para respaldo confiable
Característica 3	Carcasa ABS resistente a impactos para instalaciones exigentes
Característica 4	Alta densidad de energía en formato compacto 12V 12AH
Característica 5	Terminales F1 para conexión rápida en equipos estándar
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales