

Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 1.4Ah / Terminales F1 / 5 Años Vida Útil / UL Reconocida

SKU: PS-1212-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

Garantía: 1 año

$330.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Batería de respaldo con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y válvula VRLA (Valve Regulated Lead Acid), diseñada para aplicaciones que requieren energía confiable sin mantenimiento. Su construcción sellada elimina la necesidad de verificación de electrolitos, mientras que el sistema de válvula controla la liberación de gases para operación segura en espacios cerrados. La carcasa de ABS proporciona resistencia mecánica y térmica, y los terminales F1 facilitan la integración en equipos de seguridad, telecomunicaciones y sistemas de respaldo de pequeña escala. Reconocimiento UL para cumplimiento en instalaciones profesionales.

Características Generales
Tecnología AGM para máximo rendimiento y fiabilidad
Diseño sellado y libre de mantenimiento
5 años de vida útil prolongada
Tecnología VRLA para liberación controlada de gases
Caja ABS resistente a impactos y fuego
Voltaje nominal 12V, capacidad 1.40Ah @20hr
Terminales F1 para conexión estándar
Reconocimiento UL para aplicaciones profesionales

Desempeño Eléctrico
Voltaje nominal: 12V
Capacidad: 1.40 Ah @ 20 horas
Tecnología: AGM / VRLA
Vida útil: 5 años

Construcción Física
Material de caja: ABS resistente a impactos y fuego
Configuración: Sellada, libre de mantenimiento
Terminales: Tipo F1
Sistema de gas: Válvula regulada (VRLA)

Certificaciones y Aplicaciones
Reconocimiento: UL
Aplicaciones típicas: Sistemas de seguridad, respaldo de equipos críticos, telecomunicaciones, dispositivos electrónicos compactos
Experiencia del fabricante: Más de 50 años en soluciones de baterías

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Tecnología AGM sellada sin mantenimiento operativo**
Característica 2	**Válvula VRLA para liberación controlada de gases**
Característica 3	**Carcasa ABS resistente a impactos y condiciones térmicas**
Característica 4	**1.4 Ah de capacidad para respaldo de equipos críticos**
Característica 5	**Terminales F1 para conexión rápida en dispositivos compactos**
Característica 6	**Vida útil de 5 años en aplicaciones de respaldo continuo**