



Batería 12V, 26AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales M5, Reconocida UL

SKU: PS-12260-M5 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$1,836.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de batería innovadores que incluyen tecnologías de litio de ácido de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas únicas de su aplicación. </p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de Power Sonic. </p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie PS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías selladas de plomo ácido <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología VRLA (Baterías Regulated Lead Acid) para larga vida útil por liberación de gases. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de potencia y volumen que produce una densidad de energía inigualable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Recargables con cargadores VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción a prueba de derrames regulada por válvula permite una operación segura en cualquier orientación (excepto el uso continuo invertido). <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de ABS resistente a impactos y cubierta retardante de llama según UL94-HB y UL94-V0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil gracias a baja tasa de descarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado ISO 9001:2015 </div> <!-- Sección de características específicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características PS-12260-T12</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminal: T12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal: 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad @20HR (AH): 26.00 AH <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad @10HR (AH): 24.70 AH <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 8.0 kg/17.6 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.56"/167 mm Longitud x 6.97"/177 mm Ancho x 4.92"/125 mm Altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador recomendado: PSC-124000ACX, PSC-126000ACX </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de incendio <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de videovigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Muchas aplicaciones más </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM para rendimiento superior y fiabilidad operativa
Característica 2	Diseño de 5 años de vida útil con certificación UL reconocida
Característica 3	Baja tasa de autodescarga para almacenamiento prolongado
Característica 4	Construcción sellada a prueba de derrames en cualquier orientación
Característica 5	Caja ABS resistente a impactos y retardante de llama
Característica 6	Capacidad 26Ah para aplicaciones de alto rendimiento continuo