



SKU: PS-12280-NB Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$2,156.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

PS</h3><ul style='font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Batería;as selladas de plomo ácido<li style='margin-bottom: 5px;'>Diséas de 5 años de vida<li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocía; UL<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología; VRLA (Batería;as Regulated Lead Acid) para larga vida util por liberaciía;n de gases<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología; AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores<li style='margin-bottom: 5px;'>Relaciía;n de potencia y volumen que produce una densidad energía; inigualable<li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Recargables con cargadores VRLA<li style='margin-bottom: 5px;'>Construcciía;n robusta de derrames regulada por vácuo; livela permite una operaciía;n segura en cualquier orientaciía;n (excepto el uso continuo invertido)<li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de ABS resistente a impactos y cubierta retratable de llama según UL94:HB y UL94:V0<li style='margin-bottom: 5px;'>Baja tasa de descarga para una larga vida útil<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado ISO 9001:2015<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracteríticas PS-12280-NB2</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diséas de 5 años de vida<li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocía; UL<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminal: NB2<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal: 12V<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad @20HR: 28.0 AH<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad @10HR: 26.0 AH<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 9.50 kg/20.95 lbs<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.50"/16.5 mm Longitud x 4.92"/125 mm Ancho x 6.89"/175 mm Altura<li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador recomendado: PSC-124000ACX</div><!-- Secciân de aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detecciía;n de incendio<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de videovigilancia</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid #ccc; height: 1px; margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA libre de mantenimiento y a prueba de derrames
Característica 2	Construcción ABS resistente a impactos y retardante al fuego
Característica 3	Vida útil certificada de 5 años para operación confiable
Característica 4	Terminales NB para conexión rápida en gabinetes de respaldo
Característica 5	Diseño sellado de plomo-ácido para instalación en cualquier posición
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en sistemas de seguridad y emergencia