



Batería 12V, 35AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales NB, Reconocida UL

SKU: PS-12350-NB Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$2,394.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Introducción --><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify;*>Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de baterías innovadores que incluyen tecnologías de litio y de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas específicas de su aplicación.</p><p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify;*>Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de Power Sonic.</p></div><!-- Sección serie PS --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Serie PS</h3><p style='margin: 0 0 15px; text-align: justify;*>La serie PS de Power Sonic baterías selladas de plomo-ácido se ha diseñado con tecnologías AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. Disponibles en 2, 4, 6 y 12 V con capacidades desde 0.8 a 260 AH. Con gran variedad de modelos, es la primera opción para la industria de seguridad humana.</p></div><!-- Características generales --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales Serie PS</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Baterías selladas de plomo-ácido<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de 5 años de vida útil<li style='margin-bottom: 5px;*>Reconocida UL<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología VRLA (Valve Regulated Lead Acid) para larga vida útil por liberación de gases<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores<li style='margin-bottom: 5px;*>Relación de potencia y volumen que produce una densidad de energía inigualable<li style='margin-bottom: 5px;*>Libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Recargables con cargadores VRLA<li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción a prueba de derrames regulada por válvula; permite una operación segura en cualquier orientación (excepto el uso continuo invertido)<li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de ABS resistente a impactos y cubierta retardante de llama segura<li style='margin-bottom: 5px;*>UL94:HB y UL94:V0<li style='margin-bottom: 5px;*>Baja tasa de descarga para una larga vida útil<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado ISO 9001:2015</div><!-- Características del modelo --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características PS-12350-NB</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de 5 años de vida útil<li style='margin-bottom: 5px;*>Reconocida UL<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de terminal: NB<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Nominal: 12V<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad @20HR (AH): 35.00 AH<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad @10HR (AH): 33.00 AH<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 10.5 kg/23.15 lbs<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 7.68x195 mm Longitud x 5.12x130 mm Ancho x 6.46x164 mm Altura<li style='margin-bottom: 5px;*>Cargador recomendado: PSC-124000ACX</div><!-- Aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Respaldo de energía para</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de seguridad y emergencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de control de acceso<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de alarma<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de detección de incendio<li style='margin-bottom: 5px;*>Muchas aplicaciones más</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento ni derrames
Característica 2	Diseño compacto con alta densidad de energía
Característica 3	Terminales NB para conexión segura y estable
Característica 4	Certificación UL con calidad ISO 9001:2015
Característica 5	Construcción sellada para operación en cualquier posición
Característica 6	Vida útil de 5 años en condiciones de flotación