



Batería 12V, 40AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales NB4, Reconocida UL

SKU: PS-12400-NB4 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$3,859.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sobre Power Sonic</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;*>Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de batería innovadores que incluyen tecnologías de litio y ácido de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas únicas de su aplicación.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de Power Sonic.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Serie PS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;*>La serie PS de Power Sonic de baterías selladas de plomo-ácido se ha diseñado con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. Disponibles en 2, 4, 6 y 12 V con capacidades desde 0.8 a 260 AH. Con gran variedad de modelos, es la primera opción para la industria de seguridad humana.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Baterías selladas de plomo ácido <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 5px;*>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología VRLA (Valve Regulated Lead Acid) para larga vida útil por liberación de gases <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores <li style='margin-bottom: 5px;*>Relación de potencia y volumen que produce una densidad de energía inigualable <li style='margin-bottom: 5px;*>Libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Recargables con cargadores VRLA <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción a prueba de derrames regulada por válvula permite una operación segura en cualquier orientación (excepto el uso continuo invertido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de ABS resistente a impactos y cubierta retardante de llama según UL94:HB y UL94:V0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Baja tasa de descarga para una larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado ISO 9001:2015 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones PS12400NB4</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 5px;*>Reconocida: UL <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de terminal: NB4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Nominal: 12V <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad @20HR: 40.0 AH <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad @10HR: 38.0 AH <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 13.2 kg / 29.1 lbs <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 7.76/197 mm Longitud x 6.50/165 mm Ancho x 6.69/170 mm Altura <li style='margin-bottom: 5px;*>Cargador recomendado: PSC-124000ACX, PSC-1212000ACX </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de seguridad y emergencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de detección de incendio <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de videovigilancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Muchas aplicaciones más </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>