



Batería 12V, 8AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales F2, Reconocida UL

SKU: PS-1280-F2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$509.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; text-align: justify; color: inherit;*> Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de batería innovadores que incluyen tecnologías de litio de ácido de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas únicas de su aplicación. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; text-align: justify; color: inherit;*> Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de Power Sonic. </p> </div> <!-- Serie PS --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Serie PS</h3> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; text-align: justify; color: inherit;*> La serie PS de Power Sonic de baterías selladas de plomo-ácido se ha diseñado con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. Disponibles en 2, 4, 6 y 12 V con capacidades desde 0.8 a 260 AH. Con gran variedad de modelos, es la primera opción para la industria de seguridad humana. </p> </div> <!-- Características generales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales Serie PS</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de 5 años de vida útil. <li style='margin-bottom: 8px;*>Reconocida UL. <li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología VRLA (Baterías Regulated Lead Acid) para larga vida útil por liberación de gases. <li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. <li style='margin-bottom: 8px;*>Relación de potencia y volumen que produce una densidad de energía inigualable. <li style='margin-bottom: 8px;*>Libre de mantenimiento. <li style='margin-bottom: 8px;*>Recargables con cargadores VRLA. <li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción a prueba de derrames regulada por válvula permite una operación segura en cualquier orientación (excepto el uso continuo invertido). <li style='margin-bottom: 8px;*>Caja de ABS resistente a impactos y cubierta retardante de llama según UL94:HB y UL94:V0. <li style='margin-bottom: 8px;*>Baja tasa de descarga para una larga vida útil. <li style='margin-bottom: 8px;*>Certificado ISO 9001:2015. </div> <!-- Características específicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características PS-1280-F2</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de 5 años de vida útil. <li style='margin-bottom: 8px;*>Reconocida UL. <li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de terminal: F2. <li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje Nominal: 12V. <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad @20HR (AH): 8.00 AH. <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad @10HR (AH): 7.20 AH. <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 2.5 kg/5.6 lbs. <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 5.94"/151 mm Longitud x 2.56"/65 mm Ancho x 3.72"/94.5 mm Altura. <li style='margin-bottom: 8px;*>Cargador recomendado: PSC-121000ACX. </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ideal como respaldo de energía para:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistemas de seguridad y emergencia. <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistemas de control de acceso. <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistemas de alarma. <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistemas de detección de incendio. <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistemas de videovigilancia. <li style='margin-bottom: 8px;*>Muchas aplicaciones más. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM sellada sin mantenimiento requerido
Característica 2	Operación segura en cualquier orientación sin derrames
Característica 3	Carcasa ABS resistente a impactos y retardante de llama
Característica 4	Certificación UL para cumplimiento normativo en instalaciones
Característica 5	Diseño de 5 años de vida útil para bajo costo total de propiedad
Característica 6	Construcción VRLA para aplicaciones de respaldo de equipos críticos