



Batería 12V, 9AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales F2, Reconocida UL

SKU: PS-1290-F2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$468.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px; text-align: justify;'> <strong style='color: inherit;'>Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de batería innovadores que incluyen tecnologías de litio de ácido de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas únicas de su aplicación. </p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px; text-align: justify;'> <strong style='color: inherit;'>Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de <strong style='color: inherit;'>Power Sonic. </p> </div> <!-- Sección de serie --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie PS</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px; text-align: justify;'> La serie <strong style='color: inherit;'>PS de Power Sonic <strong style='color: inherit;'>baterías selladas de plomo-ácido se ha diseñado con tecnología <strong style='color: inherit;'>AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. Disponibles en <strong style='color: inherit;'>2, 4, 6 y 12 V con capacidades desde <strong style='color: inherit;'>0.8 a 260 AH. Con gran variedad de modelos, es la primera opción para la industria de seguridad humana. </p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales Serie PS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Baterías selladas de plomo ácido <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tecnología VRLA (Baterías Regulated Lead Acid) para larga vida útil por liberación de gases <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Relación de potencia y volumen que produce una densidad de energía inigualable <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Recargables con cargadores VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción a <strong style='color: inherit;'>prueba de derrames regulada por válvula permite una operación segura en cualquier orientación (excepto el uso continuo invertido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de <strong style='color: inherit;'>ABS resistente a impactos y cubierta <strong style='color: inherit;'>retardante de llama según <strong style='color: inherit;'>UL94:HB y <strong style='color: inherit;'>UL94:V0 </div> <!-- Sección de especificaciones del modelo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características PS-1290-F2</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de terminal: F2 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje Nominal: 12V <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Capacidad @20HR (AH): 9.0 AH <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Capacidad @10HR (AH): 8.0 AH <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 2.7 kg/6.0 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 5.94"/141 mm Largo x 2.56"/65 mm ancho x 3.70"/94 mm altura <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Cargador recomendado: PSC-121000ACX </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de incendio <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de videovigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Muchas aplicaciones más </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sellada sin mantenimiento para operación confiable
Característica 2	Capacidad dual 9.0 Ah @20hr y 8.0 Ah @10hr según demanda de carga
Característica 3	Terminales F2 estándar industriales para conexión segura y universal
Característica 4	Caja ABS resistente a impactos y retardante de llama para seguridad física
Característica 5	Baja tasa de autodescarga para almacenamiento prolongado sin degradación
Característica 6	Diseño de 5 años de vida útil para reducir frecuencia de reemplazo