



Batería 12Vcc 26Ah para UPS Trifásico Cyberpower

SKU: RB1226 Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$3,109.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 26Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: VRLA (Valve Regulated Lead Acid) <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: 6-8 años en servicio de flotación </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de celdas: 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 26Ah @ 20h a 1.75V por celda a 25°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad (máx. descarga): 260A (5 segundos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de cortocircuito: 900A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga máxima recomendada: 7.8A <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia interna: Aprox. 10mQ </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tensión de Operación</div> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo flotación: 13.7V~13.9V @ 25°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación de temperatura: -3mV/°C/celda <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo cíclico: 14.6V~14.8V @ 25°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación de temperatura: -4mV/°C/celda </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura (descarga): -20°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura (carga): 0°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura (almacenamiento): -20°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa normal: 25°C ±5°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Aprox. 8.1Kg (Tolerancia ±3.0%) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del terminal: F3(M5)/F13(M5)/T24(M5) <li style='margin-bottom: 5px;'>Par de apriete: M5: 6-7N·m, M6: 8-10N·m, M8: 10-12N·m <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 166±1.5mm (L) x 178±1.5mm (An) x 125±1.5mm (Al) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del contenedor: A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 (Opcional) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad de Descarga</div> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>C3: 20.2AH <li style='margin-bottom: 5px;'>C5: 22.8AH <li style='margin-bottom: 5px;'>C10: 24.4AH <li style='margin-bottom: 5px;'>C20: 26.2AH </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Almacenamiento y Autodescarga</div> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Autodescarga: <3% al mes a 25°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: Hasta 6 meses a 25°C antes de recargar </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Alimentación de Emergencia (EPS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos médicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de iluminación de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología VRLA sellada sin mantenimiento de electrolito
Característica 2	Vida útil extendida 6-8 años en servicio de flotación
Característica 3	Alta descarga pulsada 260A durante 5 segundos para arranque de cargas críticas
Característica 4	Resistencia interna ultrabaja 10mΩ para respuesta rápida ante cortocircuitos
Característica 5	Operación estable en rangos extremos -20°C a 60°C
Característica 6	Contenedor ABS con clasificación UL94-HB y UL94-V0 retardante a la llama