



Batería 6V, 4.5AH, Para Respaldo, Tecnologías AGM/VRLA, 5 Años Vida Útil, Terminales F1, Reconocida UL

SKU: PS-640-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$170.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sobre el producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'>Power Sonic ofrece una amplia gama de productos de batería innovadores que incluyen tecnologías de litio de ácido de plomo selladas. Esto garantiza que tengamos la batería adecuada para satisfacer las demandas únicas de su aplicación.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'>Power Sonic ha brindado soluciones de baterías seguras, confiables y de calidad en todo el mundo durante más de 50 años. Nuestros productos de batería están diseñados y fabricados con los últimos equipos de última generación y están sujetos al control de calidad más estricto. Este proceso es clave para garantizar tanto la consistencia como la confiabilidad con cualquier producto que lleve el nombre de Power Sonic.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie PS</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'>La serie PS de Power Sonic baterías selladas de plomo-ácido se ha diseñado con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores. Disponibles en 2, 4, 6 y 12 V con capacidades desde 0.8 a 260 AH. Con gran variedad de modelos, es la primera opción para la industria de seguridad humana.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales Serie PS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías selladas de plomo acido <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología VRLA (Baterías Regulated Lead Acid) para larga vida útil por liberación de liberación de gases <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de potencia y volumen que produce una densidad de energía inigualable <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Recargables con cargadores VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción a prueba de derrames regulada por válvula permite una operación segura en cualquier orientación (excepto el uso continuo invertido) <li style='margin-bottom: 5px;'>ABS resistente a impactos y cubierta retardante de llama según UL94:HB y UL94:V0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja tasa de descarga para una larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado ISO 9001:2015 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características PS-640-F1</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de 5 años de vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocida UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminal: F1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal: 6V <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad @20HR (AH): 4.50 AH <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad @10HR (AH): 4.10 AH <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.8 kg/1.8 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.76"/70 mm Longitud x 1.86"/47 mm Ancho x 3.94"/100 mm Altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador recomendado: PSC-6500ACX </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de incendio <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de videovigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Muchas aplicaciones más... </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM para rendimiento superior y mantenimiento nulo
Característica 2	Diseño VRLA con válvula de seguridad para operación sin fugas
Característica 3	Construcción sellada a prueba de derrames y antichispas
Característica 4	Terminales F1 para conexión estable en equipos de respaldo
Característica 5	Vida útil certificada de 5 años en condiciones óptimas
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales