



Batería AGM-VRLA / 12 Vcc / 26 Ah / Terminales M5 / Vida Útil 6 a 8 Años / Resistente a Altas Temperaturas

SKU: RT12260 Marca: RITAR Categoría: Baterías

\$2,369.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de tecnología AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat - Valve Regulated Lead Acid) diseñada para aplicaciones de alta confiabilidad en sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y sistemas de respaldo de energía. Construida con placas de alto rendimiento de dióxido de plomo (positiva) y plomo (negativa), con electrolito absorbido en fibra de vidrio que elimina el riesgo de derrames. Su diseño sellado permite operación libre de mantenimiento, mientras que su resistencia a altas temperaturas y vibraciones la hace apta para entornos industriales exigentes. La baja tasa de autodescarga permite períodos de almacenamiento prolongados sin degradación significativa de capacidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje nominal: 12 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 26 Ah<li style='margin-bottom: 8px;'>Vida útil en flotación: 6 a 8 años<li style='margin-bottom: 8px;'>Sellada y libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Baja tasa de autodescarga<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente a altas temperaturas y vibraciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: IEC, JIS, BS, YDT<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación MH28539 (seguridad y calidad)<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminales tipo M5<li style='margin-bottom: 8px;'>Placa positiva: dióxido de plomo (PbO₂)<li style='margin-bottom: 8px;'>Placa negativa: plomo (Pb)<li style='margin-bottom: 8px;'>Electrolito: ácido sulfúrico absorbido en matriz de fibra de vidrio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 12 Vcc<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 26 Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: AGM-VRLA<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil flotación: 6 a 8 años<li style='margin-bottom: 6px;'>Baja autodescarga</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Terminales: M5<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa positiva: dióxido de plomo<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa negativa: plomo<li style='margin-bottom: 6px;'>Electrolito: gel absorbido en fibra de vidrio<li style='margin-bottom: 6px;'>Sellado hermético sin derrames</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Estándares</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>IEC<li style='margin-bottom: 6px;'>JIS<li style='margin-bottom: 6px;'>BS<li style='margin-bottom: 6px;'>YDT<li style='margin-bottom: 6px;'>MH28539 (seguridad y calidad)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 6 a 8 años en servicio de flotación prolongado
Característica 2	Sellada y libre de mantenimiento para reducir costos operativos
Característica 3	Tecnología de baja autodescarga para almacenamiento extendido
Característica 4	Diseño resistente a altas temperaturas y vibraciones industriales
Característica 5	Certificaciones IEC, JIS, BS e YDT para cumplimiento internacional
Característica 6	Terminales M5 para conexión rápida en sistemas UPS y respaldo de energía