



Batería AGM/VRLA / 12V / 55Ah @20hr / Terminales U / 5 Años Vida Útil / UL / Sin Mantenimiento

SKU: PS-12550U Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$3,738.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en sistemas de seguridad, telecomunicaciones y equipos críticos. Ofrece una capacidad de 55Ah a régimen de descarga de 20 horas con voltaje nominal de 12V. La construcción con electrolito absorbido en fibra de vidrio elimina la necesidad de mantenimiento y previene derrames en cualquier orientación de instalación. La caja de ABS proporciona resistencia mecánica y protección contra propagación de llama. Cumple con certificación UL y estándar ISO 9001:2015 para entornos que requieren validación de calidad y seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología: AGM/VRLA (Absorbed Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 12V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 55Ah @ 20 horas (tasa de descarga estándar)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil esperada: 5 años en condiciones de operación normales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales: Tipo U para conexión con tuerca y perno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de caja: ABS resistente a impactos, retardante de llama<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL reconocida, ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones típicas: Sistemas UPS, respaldo de seguridad, telecomunicaciones, equipos médicos, iluminación de emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 55Ah @ 20hr<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: AGM/VRLA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 5 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de descarga: Controlada, baja tasa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales: Tipo U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de caja: ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Impactos, llama<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado: Sin derrames<li style='padding: 6px 0;'>Mantenimiento: No requerido</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Calidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL: Reconocida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de calidad: Estricto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consistencia: Garantizada<li style='padding: 6px 0;'>Experiencia: +50 años marca</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM para mayor rendimiento y confiabilidad operativa
Característica 2	Construcción sellada a prueba de derrames sin mantenimiento requerido
Característica 3	Caja ABS resistente a impactos con retardante de llama integrado
Característica 4	Certificación UL y cumplimiento ISO 9001:2015 para instalaciones críticas
Característica 5	Terminales tipo U para conexión rápida en gabinetes de respaldo
Característica 6	Vida útil de 5 años con descarga controlada a 20 horas