



Batería Alcalina / 12 VCC / 23 Ah / 107 h Duración / Terminales Planos Niquelados / 10 mm (0.39 in) Ø × 28 mm (1.10 in)

SKU: GOLDPEAKA23 Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$37.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Batería alcalina de 12 VCC con capacidad nominal de 23 Ah, diseñada para aplicaciones que requieren fuentes de alimentación compactas y de alta densidad energética. Su construcción con carcasa metálica y terminales planos niquelados con conexión por presión garantiza estabilidad mecánica y eléctrica en equipos sensibles. Proporciona una duración promedio de 107 horas bajo carga de 20 kΩ hasta voltaje final de 6.0 V, con capacidad efectiva de 55 mAh. Soporta modos de descarga continua de 0.5 mA o pulsada de 15 mA, adaptándose a perfiles de consumo variables en controles remotos y sistemas electrónicos de baja corriente. Su baja tasa de autodescarga permite mantener el 90% de capacidad durante el primer año de almacenamiento y el 85% a los tres años bajo condiciones controladas de 22 ± 3°C y 40-80% RH.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Voltaje nominal: 12 VCC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad nominal: 23 Ah<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad promedio: 55 mAh (a 20 kΩ hasta 6.0 V)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Vida útil promedio: 107 horas (a 20 kΩ hasta 6.0 V)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo: No recargable (primaria)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Corriente de descarga: 15 mA pulsos / 0.5 mA continuo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Voltaje en circuito cerrado: 9.5 V mínimo (con resistor de carga de 400 Ω)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia de aislamiento: 5 mΩ mínimo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicaciones: Controles remotos domésticos, sistemas de 12 VCC</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Almacenamiento</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad promedio: 55 mAh (a 20 kΩ hasta 6.0 V)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Vida útil promedio: 107 horas (a 20 kΩ hasta 6.0 V)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Corriente pulsos: 15 mA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Corriente continua: 0.5 mA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexión interna: Presión</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Operación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura almacenamiento: 22 ± 3°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Humedad almacenamiento: 40-80% RH<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Vida útil almacenamiento: 90% capacidad primer año<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contenido del Paquete</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería alcalina 12 VCC, 23 Ah</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta capacidad 55 mAh con descarga estable hasta 6.0V
Característica 2	Diseño cilíndrico compacto de 7.9 g para espacios reducidos
Característica 3	Terminales planos niquelados para conexión por presión confiable
Característica 4	Vida útil en almacenamiento del 90% al primer año, 85% a tres años
Característica 5	Operación continua 0.5 mA o pulsos 15 mA según demanda del circuito
Característica 6	Compatible con controles remotos y sistemas electrónicos de 12 VCC