



Batería Alcalina AA 1.5V EVOLTA / No recargable / Paquete 4 baterías

SKU: LR6EGL/4B Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$80.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal de 1.5 Vcc alcalino <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto: 50.5 x 14.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero solo 24 gramos por unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en rango de temperatura -20°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con aplicaciones médicas y de seguridad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal: 1.5 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Batería no recargable <li style='margin-bottom: 5px;'>Química: Zinc alcalino/Dióxido de Manganeso (Zn/MnO2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -20 ± 5 °C a 50 ± 5 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 24 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 50.5 x 14.5 mm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos médicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Manufactura <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoteles / Moteles / Restaurantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Gobiernos / Municipios <li style='margin-bottom: 5px;'>Hospitales <li style='margin-bottom: 5px;'>Transporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuentes de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad </div> </div> <!-- Sección de desempeño --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a fuga: Cumple con normas de prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración mínima: Ver tabla de especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas: Pruebas de descarga y almacenamiento </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total (A): 50.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro (φ): 14.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Términos: Contacto positivo (Cap), Contacto negativo (Base) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Separador</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a fuga certificada para protección de equipos </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en extremos térmicos de -20°C a 50°C
Característica 2	Química zinc-alcalino para mayor vida útil en campo
Característica 3	Peso reducido de 24 g para dispositivos portátiles
Característica 4	Dimensiones estándar AA para compatibilidad universal
Característica 5	Aprobada para equipos médicos y sistemas de seguridad
Característica 6	Resistencia a fuga certificada para protección de equipos