



Batería Alcalina AAA 1.5V EVOLTA / No recargable / Paquete de 4 Baterías

SKU: LR03EGL/4B Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$85.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Médica <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Contractores <li style='margin-bottom: 5px;*>Manufactura <li style='margin-bottom: 5px;*>Hoteles / Moteles / Restaurantes <li style='margin-bottom: 5px;*>Gobiernos / Municipios <li style='margin-bottom: 5px;*>Hospitales <li style='margin-bottom: 5px;*>Transporte <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuentes de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Alcalina <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 1.5 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Química: Zinc alcalino/Dióxido de Manganeseio (Zn/MnO2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Recargable: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: 20 ± 5 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 44.5 x 10.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 11 gramos </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>A: 44.5 mm (43.3 mm míacute;nimo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ø 10.5 mm (9.5 mm míacute;nimo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminal positivo (F): 3.8 mm (2.0 mm míacute;nimo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de contacto positivo (G): 0.8 mm </div> </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje en circuito abierto (OCV): Mínimo 1.53 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a fuga: Sin fuga de electrolito <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de almacenamiento: 30 díacute;as a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad míacute;nima promedio: Ver Tabla 1 </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Condiciones de Prueba</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: 20 ± 2 °C (máximo 20 ± 5 °C para periodos cortos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 60 ± 15 % RH <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia interna del medidor: ≥ 1MΩ <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de descarga: Según Tabla 1 del spec sheet </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con dispositivos médicos y sistemas de seguridad críticos
Característica 2	Rango extendido -20°C a 55°C para operación en ambientes extremos
Característica 3	Alta resistencia a fugas de electrolito para protección de equipos
Característica 4	Peso ultraligero de 11 g para dispositivos portátiles sensibles
Característica 5	Dimensiones compactas 44.5 x 10.5 mm para espacios reducidos
Característica 6	Voltaje en circuito abierto mínimo 1.53 V para rendimiento estable