



SKU: MN2400B4 Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$318.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

body style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;">MN2400B4</h1> <h3 style="font-size: 20px; margin: 10px 0 20px; color: inherit;"><p>Paquete de 4 baterías AAA de 1.5 V</h3> <p style="font-size: 15px; margin: 0 0 600px; color: inherit;">Dispositivos eléctricos y electrónicos, juguetes, Internet, radios portátiles, teclados, ratones, reproductores de audio portátiles.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="background-color: rgba(238,238,238,0.3); padding: 0;"> </div> <div style="padding: 15px; border-top: 5px solid #DF001D;"> <h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje Nominal: 1.5 V <li style="margin-bottom: 5px;">Impedancia: 120 m-ohm @ 1 KHz <li style="margin-bottom: 5px;">Terminales tipo: Flat <li style="margin-bottom: 5px;">Designación: ANSI: 24 A IEC: LR03 </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="background-color: rgba(238,238,238,0.3); padding: 0;"> </div> <div style="padding: 15px; border-top: 5px solid #DF001D;"> <h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro / Dorado <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 11 g <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: 5°C a 30°C <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20°C a 54°C <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (L x W x H): 44.5 x 10.5 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 1 Año </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="background-color: rgba(238,238,238,0.3); padding: 0;"> </div> <div style="padding: 15px; border-top: 5px solid #DF001D;"> <h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Medición de utilidad <li style="margin-bottom: 5px;">Copia de seguridad de la memoria <li style="margin-bottom: 5px;">Alarmas y dispositivos de seguridad <li style="margin-bottom: 5px;">Electrónica automotriz <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de peaje <li style="margin-bottom: 5px;">Electrónica militar <li style="margin-bottom: 5px;">Lectura automática del medidor <li style="margin-bottom: 5px;">Electrónica profesional </div> </div> <div style="border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia controlada de 120 m ² para suministro estable de energía
Característica 2	Rango operativo extendido de -20°C a 54°C para entornos adversos
Característica 3	Terminales flat para conexión confiable en dispositivos compactos
Característica 4	Peso reducido de 11 g ideal para equipos portátiles y móviles
Característica 5	Compatibilidad ANSI 24A e IEC LR03 para estandarización global
Característica 6	Temperatura de almacenamiento 5°C a 30°C para conservación óptima