



SKU: OSE-RBA Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;}><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Pila: No recargable de Dióxido de Manganeso (Alcalina)<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 3 Vcd<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 41 Ah</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Composición Química</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Grafito: CAS# 7782-42-5<li style='margin-bottom: 5px;*>Dióxido de Manganeso: CAS# 1313-13-9<li style='margin-bottom: 5px;*>Hidróxido de Potasio: CAS# 1310-58-3<li style='margin-bottom: 5px;*>Zinc: CAS# 7440-66-6</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Emisor OSE-SP<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas OSE-SP<li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos OSE-SP</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Interoperabilidad garantizada<li style='margin-bottom: 5px;*>Optimización para señal eficiente<li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación estable<li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil integración</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	41 Ah de capacidad para operación prolongada sin mantenimiento
Característica 2	Interoperabilidad garantizada con protocolos OSE-SP
Característica 3	Integración directa en dispositivos OSE-SP existentes
Característica 4	Comunicación estable optimizada para señal eficiente
Característica 5	Pila de dióxido de manganeso sin necesidad de recarga
Característica 6	Composición química documentada con registros CAS