



Batería Alcalina Gold Peak 12 V @ 23 Ah (No recargable)

SKU: GOLDPEAKA23 Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$39.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 23 Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø10.0mm x 28.0mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7.9g <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminal: Contactos planos con niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión interna: Presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de aislamiento: 5MΩ min. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje en circuito cerrado: 9.5 V (mín.) con resistor de carga de 400Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de descarga: 15mA pulsos, 0.5mA continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil promedio: 107 horas (a 20kΩ hasta 6.0V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad promedio: 55mAh (a 20kΩ hasta 6.0V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: 22 ± 3°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 40-80% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil en almacenamiento: 90% de capacidad en primer año, 85% a los tres años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controles remotos domésticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de 12 Vcc <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: Contacto plano sobresaliente rojo (+) y negro (-) recesado <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GP23AE <li style='margin-bottom: 5px;'>A23 <li style='margin-bottom: 5px;'>MN21 <li style='margin-bottom: 5px;'>V23GA </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GP23AE <li style='margin-bottom: 5px;'>A23 <li style='margin-bottom: 5px;'>MN21 <li style='margin-bottom: 5px;'>V23GA </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>1 año de garantía</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta capacidad 55 mAh con descarga estable hasta 6.0V
Característica 2	Diseño cilíndrico compacto de 7.9 g para espacios reducidos
Característica 3	Terminales planos niquelados para conexión por presión confiable
Característica 4	Vida útil en almacenamiento del 90% al primer año, 85% a tres años
Característica 5	Operación continua 0.5 mA o pulsos 15 mA según demanda del circuito
Característica 6	Compatible con controles remotos y sistemas electrónicos de 12 VCC