



Batería alcalina para PROB400

SKU: PROB400BAT Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$17.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería alcalina para PROB400 de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje preciso de 6V para funcionamiento óptimo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con dispositivos tipo 11A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas de 10.3 mm x 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño eficaz para máximo rendimiento energético </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de alcalina para PROB400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 6V <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: 11A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Diámetro 10.3 mm, Alto 16 mm </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje estable de 6V para operación confiable del dispositivo
Característica 2	Compatibilidad con dispositivos tipo 11A de uso profesional
Característica 3	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Diseño eficiente para máximo rendimiento energético
Característica 5	Calidad duradera para ciclos de uso prolongados
Característica 6	Alimentación precisa para funcionamiento óptimo de equipos de prueba