



Batería de 3 Vcc 850 mAh para aplicaciones múltiples. (Bateria no recargable)

SKU: CR2PA Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$110.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 3V 850mAh <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Litio no recargable </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 850 mAh <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de descarga continua: 20 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 850 mA </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo: 15.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima: 27.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (sin terminales): Aprox. 11.0 g </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño espiral para alta capacidad de descarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrodo positivo con dióxido de manganeso <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en versión para mercado consumidor </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámaras y dispositivos de iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos de seguridad (cerraduras eléctricas, alarmas de incendio) <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes eléctricos automotrices (eCall) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos médicos (DEA - Desfibriladores) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de condiciones especiales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para temperaturas extremas (-40°C a -20°C, o 60°C a 70°C) consultar con Panasonic <li style='margin-bottom: 5px;'>Este producto cumple con los requisitos de seguridad IEC 60086-4 <li style='margin-bottom: 5px;'>La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en extremos térmicos industriales de -40°C a +70°C
Característica 2	Diseño espiral para alta capacidad de descarga sostenida
Característica 3	Electrodo positivo con dióxido de manganeso para estabilidad química
Característica 4	Compatibilidad con dispositivos médicos críticos como desfibriladores DEA
Característica 5	Aplicaciones en seguridad: cerraduras eléctricas y alarmas de incendio
Característica 6	Formato compacto de 15.6 mm x 27.0 mm para integración en equipos portátiles