



Batería de 3.6 Vcc 1.65 Ah / 14.5 mm diámetro / 33.5 mm alto / No recargable / Tamaño: 2/3AA

SKU: XL-055F Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$139.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Nominal: 3.59 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje en Circuito Abierto: 3.67 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad Nominal: 1.65 Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 2/3AA, ER14335 <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente Máxima Continua: 60 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Pulso: 150 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -55°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Autodescarga: <1% anual a 20°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Duración: Hasta 10 años <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Máximo: 14.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura Máxima: 33.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 11.3 g </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Densidad de Energía: 3x mayor que alcalinas <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia Interna: 720 a 100Q <li style='margin-bottom: 5px;*>Área de Ánodo: 9.7 cm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Volumen: 5.5 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad a 1mA: 1.65 Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad a 40mA: 0.65 Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad a -30°C: 0.4 Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad a 72°C: 1.6 Ah </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones Comunes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de alarma inalámbricos <li style='margin-bottom: 5px;*>Copias de seguridad de memoria <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos de visión nocturna <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispositivos de medición <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos médicos portátiles <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensores industriales </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Advertencias de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No recargar <li style='margin-bottom: 5px;*>No comprimir <li style='margin-bottom: 5px;*>No desarmar <li style='margin-bottom: 5px;*>No exponer a temperaturas >100°C <li style='margin-bottom: 5px;*>No incinerar <li style='margin-bottom: 5px;*>No exponer al agua </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Descarga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>3.59V nominal <li style='margin-bottom: 5px;*>3.0V corte <li style='margin-bottom: 5px;*>0.65 Ah a 40mA <li style='margin-bottom: 5px;*>1.65 Ah a 1mA <li style='margin-bottom: 5px;*>0.4 Ah a -30°C <li style='margin-bottom: 5px;*>1.6 Ah a 72°C </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de energía 3x superior a alcalinas para mayor duración
Característica 2	Operación extrema de -55°C a +85°C sin degradación
Característica 3	Autodescarga mínima con hasta 10 años de vida útil
Característica 4	Corriente de pulso 150 mA para picos de demanda
Característica 5	Resistencia interna 727-1007 para estabilidad de voltaje
Característica 6	Formato 2/3AA compacto: 14.5 mm x 33.5 mm, 11.3 g