



Batería de 3.6V a 19Ah

SKU: ER-34615H Marca: SFIRE Categoría: Baterías

\$260.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 3.6V <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 19Ah (2mA-2V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de descarga constante: 230mA Max <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de descarga (pulso): 500mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 115g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -55°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo: 8.0mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Batería de cloruro de tionilo de litio </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de descarga</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de carga: 15Ω, 30Ω, 330Ω, 1.8kΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 200mA, 107mA, 10.5mA, 2mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Descarga a 55°C: Capacidad mínima 19.0Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Descarga a 20°C: Capacidad mínima 17.0Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Descarga a -40°C: Capacidad mínima 5.0Ah <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje vs. Temperatura (0.2mA): 3.6V a 3.7V entre -30°C y 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje vs. Temperatura (2mA): 3.3V a 3.6V entre -30°C y 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje vs. Temperatura (5mA): 3.2V a 3.5V entre -30°C y 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje vs. Temperatura (50mA): 3.1V a 3.4V entre -30°C y 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje vs. Temperatura (100mA): 3.0V a 3.3V entre -30°C y 70°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>5F70W <li style='margin-bottom: 5px;'>ALESWS <li style='margin-bottom: 5px;'>EIGSLSE </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas importantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de uso único <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar descarga excesiva <li style='margin-bottom: 5px;'>No calentar la batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso adecuado requerido </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión tipo soldable (Solder tabs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño axial (Axial pins) <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad en condiciones extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo mantenimiento </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje estable en rango amplio de temperatura
Característica 2	Capacidad nominal de 19Ah con descarga controlada
Característica 3	Resistencia a temperaturas extremas industriales
Característica 4	Diseño axial con conexión soldable segura
Característica 5	Baja degradación de capacidad a -40°C
Característica 6	Operación confiable en entornos exigentes