



Batería de 3.6V para Luz de Emergencia SF-660LW

SKU: BAT-660LW Marca: SFIRE Categoría: Baterías

\$82.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características con flex -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de níquel-cadmio confiable y duradera
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje constante de 3.6VCC para estabilidad
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de 800mAh para larga duración
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad óptima con luz de emergencia SF660LW
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación eficiente en condiciones extremas

 </div>
</div>
<!-- Sección de especificaciones -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
 <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div>
 <div style='padding: 15px; color: inherit;'>
 <ul style='margin: 0; padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Batería de Níquel-Cadmio
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 3.6VCC
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 800mAh
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo Compatible: SF660LW

 </div>
 </div>
</div>
<!-- Separador -->
<hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en condiciones extremas
Característica 2	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 3	Alta durabilidad en ciclos de carga
Característica 4	Compatibilidad dedicada con luminaria de emergencia
Característica 5	Voltaje regulado para rendimiento constante
Característica 6	Capacidad optimizada para respaldo prolongado