



BATERIA DE ALTA DENSIDAD (TAMAÑO - D) 3.6 V

SKU: LS33600 Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$1,024.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='color: inherit; font-size: 48px; margin: 0;'>LS33600</h1> <h3 style='color: inherit; font-size: 48px; margin: 0;'>Batería de Li-SOCL2</h3> <p style='color: inherit; font-size: 24px; margin: 10px 70px 0 70px;'>Batería de alta densidad de 3.6 V; Tamaño D</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(222, 0, 29, 0.1);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción tipo bobina <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción hermética con sello de vidrio de cristal <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenedor de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrolito no inflamable </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(222, 0, 29, 0.1);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 17Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de circuito abierto: 3.67 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 3.6 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía Nominal: 61.2 Wh <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de pulso: 400 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente continua recomendada: 250mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 33.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 61.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 90 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido de metal Li: 4.5 g </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(222, 0, 29, 0.1);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos de alarmas y seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de medición <li style='margin-bottom: 5px;'>Internet de las cosas <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos medicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrónica profesional </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción hermética con sello de vidrio de cristal para máxima protección
Característica 2	Contenedor de acero inoxidable con electrolito no inflamable
Característica 3	Capacidad de pulso 400 mA para picos de demanda energética
Característica 4	17 Ah de capacidad nominal para operación prolongada autónoma
Característica 5	Voltaje estable 3.6 V ideal para dispositivos IoT y médicos
Característica 6	Peso reducido 90 g con alta densidad energética 61.2 Wh