



SKU: PL100D12EV Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción: El sistema de energía está diseñado para proporcionar una fuente de alimentación confiable y eficiente para las aplicaciones marinas, vehículos eléctricos, montacargas y carritos de golf. Ofrece 100 Ah de capacidad nominal con descarga a 20 horas, voltaje de 12 VCC y arranque en frío de 620 A.

Características Principales:

- Voltaje Nominal:** 12 VCC
- Capacidad:** 100 Ah (20 hrs de descarga)
- Arranque en frío (CCA):** 620 A (-30°C)
- Capacidad de reserva (CR):** 170 minutos a 25 A (-30°C)
- Tecnología:** AGM-VRLA sellada, libre de mantenimiento
- Terminal F22:** Ø19.5 o M8 para conexión segura en instalaciones profesionales
- Ciclo de vida:** 600-1200 ciclos al 80% de descarga con operación estable en temperatura de 26.7°C

Aplicaciones: marina, vehículos eléctricos, montacargas, carritos golf

Desempeño:

- Voltaje nominal:** 12 VCC
- Voltaje nominal:** 12 VCC
- Capacidad de reserva (CR):** 170 minutos a 25 A
- Terminal:** F22 (Ø19.5 o M8)

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal:** 12 VCC
- Capacidad:** 100 Ah (20 hrs de descarga)
- Arranque en frío (CCA):** 620 A (-30°C)
- Capacidad de reserva (CR):** 170 minutos a 25 A (-30°C)
- Tecnología:** AGM-VRLA sellada, libre de mantenimiento
- Terminal F22:** Ø19.5 o M8

Aplicaciones: marina, vehículos eléctricos, montacargas, carritos golf

Desempeño:

- Voltaje nominal:** 12 VCC
- Capacidad:** 100 Ah (20 hrs de descarga)
- Arranque en frío (CCA):** 620 A (-30°C)
- Capacidad de reserva (CR):** 170 minutos a 25 A (-30°C)
- Tecnología:** AGM-VRLA sellada, libre de mantenimiento
- Terminal F22:** Ø19.5 o M8

ESPECIFICACIONES

Característica 1	500-600 ciclos de vida útil al 80% de descarga
Característica 2	Tecnología sellada AGM-VRLA sin mantenimiento
Característica 3	Arranque en frío 620 A para aplicaciones de alta demanda
Característica 4	170 min de capacidad de reserva a 25 A continuos
Característica 5	Dimensiones compactas 330x232x172 mm para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con vehículos eléctricos, marina y montacargas