



Batería de Gel OPzV / 2 Vcc / 2,000 Ah / Ciclo Profundo / Vida Útil Flotador >20 Años / Sellado Termo ABS

SKU: PG22000 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$14,421.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería estacionaria de gel puro OPzV diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en sistemas críticos de comunicaciones, energía, militares y transmisión. Emplea tecnología de gel tubular tradicional con electrolito de gel patentado que garantiza estabilidad química y rendimiento consistente en condiciones de ciclo profundo. La construcción incorpora termosellado ABS preciso entre recipiente y tapa junto con estructura patentada de sellado posterior, eliminando riesgos de derrame y minimizando mantenimiento. Su diseño de vida útil en flotador supera los 20 años, superando el desempeño típico de baterías AGM en escenarios de descarga profunda recurrente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: Batería de gel puro OPzV (plomo-ácido estacionario sellado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 2 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 2,000 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción: Sellada, a prueba de derrames<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil diseño flotador: >20 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellado: Termosellado ABS entre recipiente y tapa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Electrolito: Gel patentado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Sistemas fotovoltaicos, respaldo de comunicaciones, energía, militares, transmisión y televisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: IEC 60896-21/22, UL 1989, CE C8704, GB/T19639</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>2 Vcc</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 2,000 Ah</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología: Gel puro OPzV</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Plomo-ácido estacionario sellado</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil flotador: >20 años</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rendimiento ciclo profundo: Superior a AGM</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Sellado</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Recipiente y tapa: Termosellado ABS</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estructura sellada: Patente posterior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Calidad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>IEC 60896-21/22: Cumplimiento internacional</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>UL 1989: Seguridad standby</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>GB/T19639: Estándar chino</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería de gel puro OPzV 2 V @ 2,000 Ah
Característica 2	Tecnología termosellado ABS entre recipiente y tapa
Característica 3	Rendimiento superior en ciclos profundos vs AGM
Característica 4	Vida útil diseño flotador >20 años
Característica 5	Calidad : IEC 60896-21/22 / UL 1989 / CE C8704 / GB /T19639.