



SKU: PG12200 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$11,085.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

normal";>contented="false" draggable="false"></div><div style="margin-top: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La serie OPzV de EPCom est´caracter´ticas de ahorro de energías y gran fiabilidad operativa</div><div style="margin-bottom: 5px;">Sin Mantenimiento: No requiere mantenimiento ni recargas de electrolito durante toda su vida operativa, ofreciendo una fiabilidad excepcional y un costo total de propiedad altamente competitivo en aplicaciones</div><div style="margin-top: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ventajas Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Calidad Superior: Placa tubular de alta calidad sin riesgo de desprendimiento de material activo<li style="margin-bottom: 5px;">Alta Fiabilidad: Extraordinarias<li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología Gel Puro: Electrolito gelificado que previene la estratificaci´n y fugas<li style="margin-bottom: 5px;">Normativa DIN: Diseñadas y fabricadas según est´n;ndares DIN para m´n;xima compatibilidad industrial<li style="margin-bottom: 5px;">Rejilla Patentada: Rejilla positiva de fundici´n a presi´n; y f´n;mulas patentadas de material activo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Ciclos de Vida</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">50% DOD: 3000 ciclos<li style="margin-bottom: 5px;">80% DOD: 1800 ciclos<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Referencia: 25 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Vida Uptime: 10 años<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Ciclado: Aplicaci´n; c´n; profunda</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Telecomunicaciones: Respaldo para estacione base y centros de datos<li style="margin-bottom: 5px;">Solares / Fotovoltaicas: Almacenamiento para sistemas on-grid y off-grid<li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de Emergencia: Iluminaci´n; y sistemas de seguridad<li style="margin-bottom: 5px;">Plantas de Energía El´n;trica: Respaldo para generaci´n; y distribuci´n;n<li style="margin-bottom: 5px;">Condiciones Extremas: Operaci´n; confiable en entornos adversos</div></div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Tecnología Constructiva</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Batería: OPzV (Gel Puro)<li style="margin-bottom: 5px;">Placa Positiva: Tubular<li style="margin-bottom: 5px;">Rejilla: Fundici´n a presi´n; y f´n;mulas patentadas de material activo<li style="margin-bottom: 5px;">Electrolito: Gel inmovilizado (libre de mantenimiento)<li style="margin-bottom: 5px;">Material Activo: F´n;mulas patentadas<li style="margin-bottom: 5px;">Normativa: DIN<li style="margin-bottom: 5px;">Configuraciones: 2 Vcc (celda) y 12 Vcc (monoblock)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);"><thead><tr style="border-bottom: 2px solid currentColor;"><th style="padding: 10px; text-align: left; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;">Modelo</th><th style="padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;">Voltaje (V)</th><th style="padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;">Capacidad (Ah)</th><th style="padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;">Ancho (mm)</th><th style="padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;">Altura (mm)</th><th style="padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;">Peso (kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">PG12100</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">12</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">2100</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">409</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">210</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">150</td></tr><tr><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">PG12200</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">12</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">2200</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">426</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">150</td></tr><tr><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">PG2200</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">240</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">71</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">75</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">2000</td></tr><tr><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">PG2200</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">240</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">71</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">75</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">2000</td></tr><tr><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">PG2200</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">240</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">71</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">75</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">2000</td></tr><tr><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">PG2200</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">240</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">71</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">75</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">2000</td></tr><tr><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">PG2200</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">240</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">71</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">75</td><td style="padding: 10px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;">200

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa tubular positiva con rejilla fundida a presión para máxima durabilidad
Característica 2	Vida útil superior a 20 años en operación de flotación continua
Característica 3	Corriente de descarga máxima de 500 A para arranque de equipos de alta demanda
Característica 4	Diseño sellado sin necesidad de mantenimiento ni relleno de electrolito
Característica 5	Certificación internacional IEC, UL y JIS para instalaciones críticas
Característica 6	Tecnología gel puro OPzV optimizada para sistemas fotovoltaicos y respaldo de telecomunicaciones

