



Batería de Ion-Litio / 1280 Wh / 100 Ah / 12.8 Vcc o 24 Vcc / IP67 / Panel Solar Directo / -30 a +55°C (-22 a +131°F)

SKU: LIPV100A Marca: EPCOM POWER LINE BY RITAR Categoría: Baterías

\$9,658.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La batería de ion-litio de 1280 Wh y 100 Ah está diseñada para aplicaciones de videovigilancia y sistemas remotos que demandan autonomía energética prolongada. Integra controlador de carga interno que permite conexión directa a panel solar, eliminando componentes externos y reduciendo puntos de fallo. Ofrece salida seleccionable de 12 Vcc o 24 Vcc para alimentar múltiples dispositivos simultáneamente. Su encapsulamiento IP67 y rango operativo extendido la habilitan para despliegue en condiciones ambientales adversas sin infraestructura eléctrica convencional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12.8 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 100 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Energía almacenada: 1280 Wh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida: 12 Vcc o 24 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Controlador de carga solar: Integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión solar: Directa mediante conectores MC4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador de carga: LEDs de porcentaje de batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango operativo: -30 a +55°C (-22 a +131°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP67 (agua y polvo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Voltaje nominal: 12.8 V<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 100 Ah<li style='padding: 6px 0;'>Energía: 1280 Wh<li style='padding: 6px 0;'>Salida: 12 Vcc / 24 Vcc<li style='padding: 6px 0;'>Rango operativo: -30 a +55°C (-22 a +131°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Conectores: MC4 para panel solar<li style='padding: 6px 0;'>Controlador: Integrado<li style='padding: 6px 0;'>Indicador: LEDs porcentaje de carga</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Batería de ion-litio LIPV100A<li style='padding: 6px 0;'>Controlador de carga integrado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa a panel solar sin controlador externo
Característica 2	Salida dual 12 Vcc o 24 Vcc para múltiples dispositivos
Característica 3	Indicador LED de porcentaje de carga para mantenimiento
Característica 4	Operación confiable de -30 a +55°C (-22 a +131°F)
Característica 5	Conectores MC4 simplifican instalación sin accesorios adicionales
Característica 6	Protección IP67 para ambientes exteriores extremos