



Batería de Ion-Litio para Videovigilancia 1280 Wh, 100Ah, Controlador Incluido, Conexión Directa a Panel Solar y Salida de 12 Vcc o 24 Vcc

SKU: LIPV100A Marca: EPCM POWER LINE BY RITAR Categoría: Baterías

\$10,398.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenido principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Para qué funciona?</h2> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>La Batería de Ion-Litio LIPV100A es una solución de energía eficiente y versátil, diseñada para aplicaciones que requieren una alimentación confiable y prolongada.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Esta batería se conecta directamente a un panel solar sin necesidad de un controlador adicional, lo que simplifica su instalación y uso.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Con un voltaje de salida de 12 Vcc, esta batería proporciona la energía necesaria para alimentar dispositivos y sistemas en entornos variados.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>- Alimenta varios dispositivos juntos con más posibilidades</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>- El diseño libera la compleja selección de accesorios, únicamente requiere unos conectores MC4</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>- LEDs de porcentaje de batería, conveniente para mantenimiento</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>- IP67 contra agua y polvo</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>- Alta eficiencia de conversión y gran capacidad de batería</p> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal [Vdc]: 12.8V <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad Nominal [Ah]: 100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía [Wh]: 1280 <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima de Carga [A]: 20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima de Descarga [A]: 100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada PV [Vdc]: 14V </div> <!-- Características adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura operativa: -30 a +55 grados Celsius <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP67 (protección contra polvo y agua) <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación vía RS485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrevoltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra bajo voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra alta temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito de salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra inversión de entrada </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa a panel solar sin controlador externo
Característica 2	Salida dual 12 Vcc o 24 Vcc para múltiples dispositivos
Característica 3	Indicador LED de porcentaje de carga para mantenimiento
Característica 4	Operación confiable de -30 a +55°C (-22 a +131°F)
Característica 5	Conectores MC4 simplifican instalación sin accesorios adicionales
Característica 6	Protección IP67 para ambientes exteriores extremos