



Batería de Litio 12.8 Vcc / 9 Ah / Tecnología LiFePO4 /2000 Ciclos de Vida/ Para uso en equipo electrónico, UPS (litio) / Incendio/ Control de acceso / Video Vigilancia / Terminales F1 (Incluye adaptador para terminal F2)

SKU: LK9A12LI Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$864.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Advertencias importantes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Advertencias Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La carga y descarga de esta batería de Litio (LiFePO₄) se deberá hacer respetando los parámetros en la especificación del producto. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para sistemas de respaldo se recomienda utilizar fuentes que permitan la carga adecuada a litio o UPS con la misma función </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 9 Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Nominal: 12.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Corte: 10 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Descarga normal: 9 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Descarga Máxima: 9 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.1 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 151 x 65 x 93.5 mm </div> <!-- Parámetros de carga --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Parámetros de Carga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Carga: CC/CV <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Ciclo de Carga: 14.6 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Flotación: 13.5 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Carga: 4.5 A </div> <!-- Precauciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Precauciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No haga corto entre terminales o invierta la polaridad <li style='margin-bottom: 5px;*>No desensamble o modifique la batería <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantenga la batería lejos del alcance de los niños <li style='margin-bottom: 5px;*>No exponga la batería a temperaturas superiores a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>No utilizar en sistemas de arranque de Vehículos <li style='margin-bottom: 5px;*>No hacer más de 2 paralelos <li style='margin-bottom: 5px;*>No hacer más de 4 series <li style='margin-bottom: 5px;*>No usar en más de 48 Vcc </div> </div> <!-- Soporte técnico --> <div style='margin-top: 30px; padding: 20px; border-left: 4px solid rgba(0, 123, 255, 0.6); background-color: rgba(0, 123, 255, 0.05);*> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;*>Para soporte técnico comunicarse a nuestro departamento de Ingeniería</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	2000 ciclos de vida útil para menor reemplazo
Característica 2	Rango térmico -20°C a +60°C para ambientes extremos
Característica 3	Diseño compacto 151x65x93.5 mm para integración en gabinetes
Característica 4	Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal
Característica 5	Carga CC/CV con flotación 13.5 Vcc para protección del sistema
Característica 6	Peso reducido 1.1 kg para instalaciones móviles o suspendidas